Характеристики

IndoorCam

Wi-Fi камера відеоспостереження з ІЧ сенсором руху та вбудованим ШІ. Для використання у приміщенні



Сумісність пристроїв

Перевірити

сенсор 4 MP CMOS

Роздільна здатність

до 2688 × 1520 пікселів

Кути огляду камери

горизонтальний: 110°

вертикальний: 60°

Відеопротокол

JetSparrow

Швидкий і зашифрований одноранговий відеопротокол, розроблений Ajax Systems.

Варіанти збереження даних

NVR

Ajax Cloud Storage

Дізнатися більше

Відеокодек

H.264

Динамічний діапазон

HDR

Покращує точність деталей на світлих і темних частинах зображення.

Канал зв’язку

Wi-Fi

Модуль 802.11 b/g/n

2,4 ГГц, до 2 Мбіт/с для каналу відео 2K.

Технології зв’язку Jeweller і Wings

Пропрієтарні бездротові технології зв’язку для передавання команд, тривог, подій і фотоверифікацій. Слугують резервним каналом зв’язку, коли пристрій додається на хаб.

Ключові можливості

Двосторонній зв’язок

Чіткий і гучний голосовий зв’язок між користувачами та пристроєм.

Виявлення руху

Пристрій виявляє рух за допомогою вбудованого ІЧ сенсора і програмного аналізу кадрів зображення.

Виявлення об’єктів

за допомогою ШІ

- Люди.
- Домашні тварини.
- Транспортні засоби.

Розумне ІЧ підсвічування

до 8 м

Автоматично регулює інтенсивність у режимі реального часу, щоб уникнути надмірної експозиції. Дає змогу розгледіти об’єкти, які знаходяться далеко або надто близько до камери за умов недостатнього освітлення.

Візуальна верифікація тривог Ajax

Система дає змогу налаштувати сценарій, за яким датчики Ajax активують вибрані камери для початку запису. Результат одразу надходить у мобільний застосунок чи комп’ютерний застосунок для моніторингу.

Підтримка авторизації за протоколом ONVIF

Профіль S

Камери й відеореєстратори Ajax підтримують інтеграцію зі сторонніми системами керування відеоспостереженням (VMS).

Мікрофон

Для двостороннього зв’язку й запису звуку на об’єкті.

Гучність динаміка

65 дБ ± 3 дБ

Аудіокодек

G722

Обробка звуку

Завжди активні заглушення шуму й компенсація відлуння.

Світлодіодна індикація

Світлодіодний індикатор показує фактичний стан пристрою.

ІЧ Виявлення

Чутливий елемент

1 × ІЧ сенсор

Дальність виявлення руху

до 4 м

Залежить від рівня чутливості, встановленого в налаштуваннях пристрою.

Кут виявлення руху

горизонтальний: 110°

вертикальний: 60°

Чутливість

3 рівні

Налаштовує PRO або користувач із правами адміністратора в застосунках Ajax.

Рекомендації щодо встановлення

Пристрій призначений для встановлення в приміщеннях.

Не рекомендується встановлювати пристрій під прямими сонячними променями. Це може призвести до перегріву та пошкодження електричних компонентів пристрою.

Захист від саботажу

Утримувальний гвинт

надійно закріплює пристрій на кріпильній панелі



mTLS

Зашифроване з’єднання для захисту даних.

Автентифікація

через Ajax Cloud

Локальні права доступу відсутні.

Secure Boot

Захист від підміни прошивки.

Дистанційна перевірка підписів (OTA)

Безпечне автоматичне оновлення прошивки.

Приватність

Розподіл прав доступу для користувачів у мобільних застосунках і для операторів моніторингу в застосунку PRO Desktop.

Виявлення втрати зв’язку

Wi-Fi — від 30 с

Jeweller/Wings — після 36 с

Час виявлення залежить від налаштувань **Зв’язок з Ajax Cloud** і **Jeweller** або **Jeweller/Fibra**.

Живлення

Блок живлення

12 В⎓ ± 20%, 1 А

Енергоспоживання пристрою

до 8 Вт

Корпус

Розміри

128 × 74 × 76 мм



Вага

235 г

Діапазон робочої температури

від 0 °C до +40 °C

Допустима вологість

до 90% без утворення конденсату

Клас захисту

IP20



Колір

Чорний

RAL 9005



Білий

RAL 9003

