Характеристики

BASELINE

BulletCam (5 Mp/4 mm)

Дротова IP-камера відеоспостереження з можливостями ШІ, кутом огляду 85°, ІЧ підсвічуванням, True WDR, мікрофоном та PoE/12 В. Для вулиці та приміщення.



Моделі

5 Мп/4 мм

- Роздільна здатність до 2880 × 1620 пікселів
- Кадрова частота до 25 FPS
- Кут огляду від 75° до 85°

Камера

Відстань DORI

- Виявлення: 86 м
- Спостереження: 34,4 м
- Розпізнавання: 17,2 м

- Ідентифікація: 8,6 м

Мінімальне підсвічування

колір: 0,005 лк

Ч/Б: 0 лк

Співвідношення сигнал/шум (SNR)

понад 52 дБ

Відеопотік

Відеопротокол

JetSparrow

Швидкий і зашифрований одноранговий відеопротокол, розроблений Ajax Systems.

Зберігання даних

NVR

Жорсткий диск до 16 ТБ (підключення SATA, розмір 3,5"). Накопичувач пам’яті не входить у комплект.

microSD

До 256 ГБ. Тип карти пам’яті: Class V30 або швидше. Накопичувач пам’яті не входить у комплект.

Відеокодек

H.265H.264

Динамічний діапазон

120 дБ (True WDR)

Канал зв’язку

Ethernet

до 100 Мбіт/с

Ключові можливості

Виявлення руху

Камера має вбудований софт для виявлення руху в кадрі.

Виявлення об’єктів

за допомогою ШІ

- Люди.
- Домашні тварини.
- Транспортні засоби.

Розумне ІЧ підсвічування

до 50 м

Автоматично регулює інтенсивність у реальному часі, щоб уникнути надмірної експозиції. Дозволяє розгледіти об'єкти, які знаходяться далеко або надто близько до камери за умов недостатнього освітлення.

Візуальна верифікація тривог Ajax

Система дає змогу налаштувати сценарій, за яким датчики Ajax активують вибрані камери для початку запису. Результат одразу надходить у мобільний застосунок чи комп’ютерний застосунок для моніторингу.

Підтримка авторизації за протоколом ONVIF

Профіль S

Профіль T (частково)

Камери та відеореєстратори Ajax підтримують інтеграцію зі сторонніми системами керування відеоспостереженням (VMS).

Дізнатися більше

Мікрофон

Відеокамера записує звук на об’єкті за відповідних налаштувань.

Аудіокодек

G711-ULAW

G711-ALAW

G726

G722

Живлення

Блок живлення

12 В⎓ ± 20%, 1 А

До 15 Вт енергоспоживання від мережі.

Ethernet-порт

Стандарт PoE 802.3at/af

Захист від саботажу

mTLS

Зашифроване з’єднання для захисту даних.

Автентифікація

через Cloud

Локальні права доступу відсутні.

Secure Boot

Захист від підміни прошивки.

Дистанційна (OTA) перевірка підписів

Безпечне автоматичне оновлення прошивки.

Приватність

Розподіл прав доступу для користувачів у мобільних застосунках і для операторів моніторингу у застосунку PRO Desktop.

Корпус

Розміри

198 × 76 × 76 мм

Вага

550 г

Діапазон робочої температури

від −30 °C до +60 °C

Допустима вологість

до 90%

Клас захисту

IP65, IK08





Кольори

Чорний



Білий



Комплект

BulletCam (5 Mp/4 mm)

Монтажний шаблон

Монтажний комплект

Коротка інструкція