Характеристики

BASELINE

NVR H2DAC (8-ch)

8-канальний мережевий відеореєстратор із виходом HDMI 4K. Підтримує 2 жорсткі диски з можливістю заміни без вимкнення NVR.



Відео

Відеовхід

8 каналів

Роздільна здатність запису

12 Мп, 8 Мп, 6 Мп, 5 Мп, 4 Мп, 3 Мп, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF

Роздільна здатність HDMI

3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 пікселів

Роздільна здатність відео наживо / відтворення записів

12 Мп, 8 Мп, 6 Мп, 5 Мп, 4 Мп, 3 Мп, 1080p, 720p, D1, VGA, CIF

Декодування

Формат

H.265, H.264, JetSparrow

Можливості

- 2 × канал за роздільної здатності 4096 × 4096 пікселів (25 fps)
- 4 × канал за роздільної здатності 3840 × 2160 пікселів (25 fps)
- 8 × канал за роздільної здатності 2880 × 1620 пікселів (25 fps)

Розділення вікна перегляду відео наживо

шаблони: 1, 4, 9, 16, 25, 5+1, 7+1, 12+1 переглядів

своя розмітка: до 10×10 переглядів

Синхронне відтворення відео

4 канали

Інтелектуальна відеоаналітика

Виявлення руху

Камера Ajax: 8 каналів

NVR: 8 каналів

NVR має вбудований софт для виявлення руху в кадрі. У застосунку Ajax можна налаштувати аналіз зображення за допомогою алгоритмів NVR або камери.

Інтерфейс

HDD/SSD

2 × SATA III: підтримка накопичувачів до 16 ТБ (формфактор 2,5" і 3,5")

Підтримує функцію заміни без вимкнення пристрою. Жорсткі диски (HDD) або твердотільні накопичувачі (SSD) не входять до комплекту.

Мережа

1 × RJ45 самоадаптивний Ethernet (10/100/1000 Мбіт/с)

USB

задня панель: 2 × USB 2.0 (Type-A)

Для під’єднання клавіатури, миші або пристроїв класу USB Audio Device (Audio IN/Audio OUT).

передня панель: 1 × USB 2.0 (Type-A)

Для під’єднання USB-флешнакопичувача.

Мережа

Пропускна здатність

вхідна: до 160 Мбіт/с

вихідна: до 160 Мбіт/с

Протокол

HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS

ONVIF®

відповідність ONVIF® профілю S

Пристрій підтримує такі функції за стандартами ONVIF®: кодек H.265 (HEVC), передавання подій виявлення руху, керування широким динамічним діапазоном (WDR) та інші налаштування зображення. Однак пристрої не відповідають профілям чи доповненням ONVIF®, які стосуються цих функцій.

Ключові можливості

Підтримувані пристрої

- Камери Ajax

- IP-камери, що відповідають профілям ONVIF®
- RTSP

Режим дублювання

Одночасний запис одних і тих самих відеопотоків на два накопичувачі для забезпечення дублювання даних і надійності.

Режим почергового запису

Послідовно розподіляє відеопотоки між кількома накопичувачами для збалансування навантаження та оптимізації зберігання.

Вбудована система керування відеоспостереженням

- Інтегрований інтерфейс відеостіни, який містить прямі трансляції з камер.
- Розумні фільтри подій для швидкого доступу до відповідних відеозаписів.
- Інтерактивна шкала часу з навігацією попереднього перегляду для ефективного відтворення інцидентів.

Візуальна верифікація тривог у системі Ajax

NVR підтримує налаштування сценарію, за яким спрацювання датчиків Ajax автоматично підсвічує відповідний канал камери на інтерфейсі відеостіни. Це дає змогу оператору негайно верифікувати загрозу вторгнення.

Приватність

Передові засоби контролю приватності забезпечують високий рівень захисту персональних даних. Усі права доступу, зокрема для користувачів мобільних застосунків, інженерів монтажу й операторів охоронних компаній, які використовують Ajax PRO Desktop, налаштовує власник пристрою. Це гарантує, що доступ до відеопотоків, історії подій або налаштувань пристрою матимуть лише авторизовані особи відповідно до рішення власника.

Акселерометр

тривога в разі зміщення NVR

Рекомендації

Пристрій працює від мережі 100–240 В~.

Пристрій призначений для встановлення лише в приміщенні.

Живлення

Основне

100–240 В, 50/60 Гц, 0,6 А

Енергоспоживання

до 60 Вт

Батарея годинника

батарея CR2032, 3 В

Тільки для живлення системного годинника.

Корпус

Розміри

330 × 330 × 44 мм



Вага

2,8 кг

Без накопичувачів.



Діапазон робочих температур

від 0 °C до +50 °C

Допустима вологість

до 75%

Клас захисту

IP20

Колір

Чорний

Білий





Комплект

NVR H2DAC (8-ch)

2 × кронштейни для встановлення на стійці

Кабель живлення

Кабель Ethernet

Монтажний комплект

Коротка інструкція