BASELINE

NVR HAC (8-ch)

8-канальний мережевий відеореєстратор із роз’ємом HDMI



Відеовхід

8 каналів

Роздільна здатність запису

8 Мп, 6 Мп, 5 Мп, 4 Мп, 3 Мп, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF

Роздільна здатність HDMI

1920 × 1080, 1600 × 1200, 1280 × 1024, 1280 × 720 пікселів

Роздільна здатність відео наживо / відтворення записів

8 Мп, 6 Мп, 5 Мп, 4 Мп, 3 Мп, 1080p, 720p, D1, VGA, CIF

Декодування

Формат

H.265, H.264, JetSparrow

Можливості

- 1 × канал за роздільної здатності 8 Мп
- 3 × канал за роздільної здатності 5 Мп
- 4 × канал за роздільної здатності 4 Мп
- 4 × канал за роздільної здатності 1080p
- 8 × канал за роздільної здатності 720p
- 8 × канал за роздільної здатності 1024 × 576 пікселів

Ширина або висота роздільної здатності відео з камери (для кожного каналу) не може перевищувати 4096 пікселів.

Розділення вікна перегляду відео наживо

шаблони: 1, 4, 9, 16, 5+1, 7+1 переглядів

своя розмітка: до 10×10 переглядів

Синхронне відтворення відео

8 каналів

Інтелектуальна аналітика відео

Виявлення руху

Камера Ajax: 8 каналів

NVR: 8 каналів

NVR HAC має вбудований софт для виявлення руху в кадрі. У застосунку Ajax можна налаштувати аналіз зображення за допомогою алгоритмів NVR HAC або камери.

Виявлення об’єктів за допомогою ШІ

Камера Ajax: 8 каналів

Інтерфейс

HDD/SSD

1 × SATA: підтримка накопичувача до 16 ТБ (формфактор 2,5" або 3,5”)

Жорсткий диск (HDD) або твердотільний накопичувач (SSD) не входять до комплекту.

Мережа

1 × RJ-45 самоадаптивний Ethernet (10/100 Мбіт/с)

USB

задня панель: 1 × USB 2.0 (Type-A)

бокова панель: 1 × USB 2.0 (Type-A)

Для під’єднання клавіатури, миші або флешнакопичувача USB.

Мережа

Пропускна здатність

вхідна: до 80 Мбіт/с

вихідна: до 40 Мбіт/с

Протокол

HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, DHCP, DNS

Сумісність з іншими системами

ONVIF

Ключові можливості

Підтримувані пристрої

- Камери Ajax
- IP-камери, що використовують ONVIF (профіль S/T) або RTSP

Вбудована система керування відеоспостереженням (VMS)

- Інтегрований інтерфейс відеостіни, який містить прямі трансляції з камер.
- Розумні фільтри подій для швидкого доступу до відповідних відеозаписів.
- Інтерактивна шкала часу з навігацією попереднього перегляду для ефективного відтворення інцидентів.

Візуальна верифікація тривог у системі Ajax

NVR HAC підтримує налаштування сценарію, за яким спрацювання датчиків Ajax автоматично підсвічує відповідний канал камери на інтерфейсі відеостіни. Це дає змогу оператору миттєво верифікувати загрозу вторгнення.

Приватність

Розширені засоби контролю приватності забезпечують високий рівень захисту персональних даних. Усі права доступу, зокрема для користувачів мобільних застосунків, інженерів монтажу й

операторів охоронних компаній, які використовують Ajax PRO Desktop, налаштовує власник пристрою. Це гарантує, що доступ до відеопотоків, історії подій або налаштувань пристрою отримають лише уповноважені особи відповідно до уподобань власника.

Рекомендації

Пристрій працює від мережі 110–240 В~.

Пристрій призначений для встановлення лише в приміщенні.

Живлення

Основне

110–240 В, 50/60 Гц, 0,6 А

Енергоспоживання

до 24 Вт

Батарея годинника

батарея CR2032, 3 В

Тільки для живлення системного годинника.

Корпус

Розміри

212 × 212 × 64 мм

Вага

782 г

Без накопичувача.

Діапазон робочої температури

від 0 °C до +40 °C

Допустима вологість

до 75%

Клас захисту

IP20


212 мм
212 мм


64 мм

Колір

Чорний



Білий



Комплект

NVR HAC (8-ch)

Кріпильна панель SmartBracket

Кабель живлення

Кабель Ethernet

Монтажний комплект

Коротка інструкція