Характеристики

SUPERIOR

Superior KeyPad Fibra

Дротова сенсорна клавіатура



Зв'язок

💎 Технологія зв'язку Fibra

Пропрієтарна дротова технологія зв'язку Fibra
поєднує у собі надійність дротів та свободу радіозв'язку.

Особливості:

- Двосторонній зв'язок.
- Передовий захист від саботажу.
- Миттєві сповіщення.
- Віддалене налаштування через застосунок.

Дротове з'єднання

4–жильний кабель

Довжина лінії Fibra

до 2000 метрів

При використанні витої пари U/UTP cat.5.

Розрахувати довжину лінії на об'єкті

Зашифрований зв'язок

Ключові властивості

Тип сенсора

Ємнісний

Індикація режиму охорони

Тільки коли клавіатура Superior KeyPad Fibra активна.

Код примусу

50 персональних кодів

По одному для кожного користувача.

1 загальний код

Для Superior KeyPad Fibra.

Функціональна кнопка

Тривожна кнопка

Активує сигнал тривоги.

Глушіння пожежної тривоги

Глушить синхронну тривогу пожежних датчиків.

Коди

50 персональних кодів

По одному для кожного користувача.

1 загальний код

Для Superior KeyPad Fibra.

Рекомендації

Пристрій призначений лише для використання у приміщенні.

Захист від саботажу

Захист від підбору коду

Superior KeyPad Fibra блокується на 3–180 хвилин,
якщо неправильний код введено понад 3 рази поспіль протягом 1 хвилини.
Налаштовується PRO або користувачем з правами адміністратора у застосунку Ajax.

Тампер проти злому

Сповіщення про спроби відірвати датчик від поверхні або зняти з кріплення.

Захист від підміни

Аутентифікація пристрою

Живлення

Живлення від лінії Fibra

5–30 В⎓, до 230 мВт

Клавіатура живиться від централі системи безпеки.

Корпус

Розміри

150 × 103 × 19 мм

Вага білого пристрою

148 г

Вага чорного пристрою

165 г

Діапазон робочих температур

від −10°C до +40°C

Допустима вологість

до 75%

Клас захисту

IP50, IK04





Кольори

Чорний



Білий



Комплектація

Superior KeyPad Fibra

Кріпильна панель SmartBracket

Монтажний комплект

Коротка інструкція