Характеристики

Tag

Безконтактний брелок для керування режимами охорони



Сумісність пристроїв

KeyPad Plus Jeweller

Superior KeyPad Plus Jeweller

KeyPad TouchScreen Jeweller

Superior KeyPad TouchScreen Fibra

Безконтактна автентифікація

Технологія зв’язку

DESFire®

Стандарт роботи

ISO 14443-A (13,56 МГц)

Шифрування

Потрійне DES-шифрування й апаратне AES-шифрування з розміром ключа 128 біт.

Ключові можливості

Прив’язка до користувача

Задайте ім’я та права доступу для кожного брелока в застосунках Ajax.

Керування режимами охорони

Керування режимами охорони без пароля, облікового запису та доступу до застосунку Ajax.

Керування зі смартфона

У застосунку Ajax користувач може встановити необхідні налаштування брелока та переглянути детальний журнал подій.

Одночасна робота з кількома хабами

Один Tag може працювати з 13 хабами Ajax одночасно.

Рекомендації

У разі використання Tag не кладіть поруч із ним інші картки. Це може перешкоджати коректній роботі пристрою.

Захист від саботажу

Автентифікація пристрою

Захист від перехоплення сигналу

Живлення

Не потребує

Корпус

Розміри

45 × 32 × 6 мм



Вага

7 г

Діапазон робочих температур

від −10 °C до +40 °C

Допустима вологість

до 75%

Кольори

Чорний



Білий



Комплектація

3, 10 або 100 брелоків Tag (залежно від пакування)

Коротка інструкція